

FASTROAD SL 2



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN	
GRÖSSEN	S, M, M/L, L
FARBE	Metal Black / Lime
RAHMEN	ALUXX SL-Grade Aluminum
GABEL	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
DÄMPFER	N/A
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Connect flat
VORBAU	Giant Sports
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse alloy
SATTEL	Giant Contact (neutral)
PEDALE	N/A
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Sora, 2x9
UMWERFER	Shimano Sora
SCHALTWERK	Shimano Sora
BREMSEN	Tektro flat mount t HD-R210 F[140 rotor] R[140 rotor]
BREMSHEBEL	alloy
KASSETTE	CSHG-201, 11x34
KETTE	KMC X9 with Missing Link
KURBEL	FSA Omega, 34/50
LAUFRÄDER	
TRETLAGER	FSA MegaExo
FELGEN	Giant GX28 disc wheelset
REIFEN	Giant S-R3 puncture protect, 700x32
EXTRAS	Contact Ergo Max bar end

MODELL-MERKMALE

- Rahmen: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Gabel: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
- Schalthebel: Shimano Sora, 2x9
- Kurbel: FSA Omega, 34/50
- Farbe: Metal Black / Lime

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	430	445	460	490	520	550
Sitzrohrwinkel	73.5°	73.5°	73.0°	73.0°	72.5°	72.5°
Oberrohrlänge (mm)	540	545	560	575	595	615
Steuerrohr-Länge (mm)	105	130	155	180	200	225
Steuerrohr-Winkel	71.0°	71.5°	72.0°	72.0°	72.5°	72.5°
Gabelneigung (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	68	65	61	61	58	58
Radstand (mm)	1013	1014	1020	1035	1045	1065
Kettenstreben-Länge (mm)	425	425	425	425	425	425
Tretlager-Höhe (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	511	537	563	586	607	631
Reach (mm)	388	386	388	395	403	416
Überstandshöhe (mm)	681	697	719	741	767	795
Lenkerbreite (mm)	540	540	540	580	580	580
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Radgrösse	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbaenderungen vorbehalten.