



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Pro 45, 80 Nm
SENSOR	RideControl Ergo - SG
DISPLAY	RideDash EVO - SG
BATTERY	EnergyPak Smart Integrated 625 WH
RAHMEN	
GRÖSSEN	S, M, L
FARBE	Black
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 12x142 mm
GABEL	SR Suntour Mobie 45 Coil LO, 63 mm Federweg, 15x100 mm
DÄMPFER	N/A
KOMPONENTEN	
LENKER	GIANT Connect XC Riser 31.8, 19 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M5100, 2-fach
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow+, 11-fach
BREMSEN	Magura CMe5 (4-Kolben), 180/180 mm
BREMSHEBEL	Magura CMe5
KASSETTE	Shimano Deore CS-M5100, 11-42T
KETTE	KMC e11 Sport, e-optimized
KURBEL	Forged Alloy, 48/36T Kettenblätter
TRETLAGER	N/A
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless Ready
NABE	Shimano Alivio MT400 / GIANT eTracker
SPEICHEN	Sapim Race/ Sapim E-Lite
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour Performance, 700x50c
EXTRAS	EnergyPak Smart Charger, 6A
ACCESSORIES	
LIGHTING	Busch & Müller IQ-X-E 150 Lux + Horn (NO.660)/ Supernova M99 Rücklicht (ECE50)
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It Metro MIK

MODELL-MERKMALE

- Rahmen: AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 12x142 mm
- Gabel: SR Suntour Mobie 45 Coil LO, 63 mm Federweg, 15x100 mm
- Schalthebel: Shimano Deore M5100, 2-fach
- Kurbel: Forged Alloy, 48/36T Kettenblätter
- Farbe: Black

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzrohrwinkel	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohr-Länge (mm)	125	140	155	170
Steuerrohr-Winkel	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
Gabelneigung (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	91.3	91.3	91.3	91
Radstand (mm)	1112	1121	1142	1163
Kettenstreben-Länge (mm)	455	455	455	455
Tretlager-Höhe (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	591	605	619	648
Reach (mm)	380	385	400	432
Überstandshöhe (mm)	682	676	665	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Radgrösse	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbaenderungen vorbehalten.