



SPEZIFIKATIONEN

| RAHMEN | |
|--------------|--|
| GRÖSSEN | 27.5: XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL |
| FARBE | Red Clay, Concrete |
| RAHMEN | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
| GABEL | SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout |
| DÄMPFER | N/A |
| KOMPONENTEN | |
| LENKER | Giant Connect Trail, 780x31.8 |
| VORBAU | Giant Sport, 7-degree |
| SATTELSTÜTZE | Giant Sport, 30.9 |
| SATTEL | Giant custom |
| PEDALE | MTB caged |
| ANTRIEB | |
| SCHALTHEBEL | Shimano Alivio |
| UMWERFER | Shimano Alivio |
| SCHALTWERK | Shimano Deore |
| BREMSEN | Shimano BR-MT200 |
| BREMSHEBEL | Shimano BL-MT200 |
| KASSETTE | Shimano CS-HG200, 11x36 |
| KETTE | KMC X9 |
| KURBEL | Shimano MT101, 22/36 |
| TRETLAGER | cartridge |
| LAUFRÄDER | |
| FELGEN | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| NABE | [F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball |
| SPEICHEN | stainless, 14g |
| REIFEN | Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead |

MODELL-MERKMALE

- Rahmen: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Gabel: SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout
- Schalthebel: Shimano Alivio
- Kurbel: Shimano MT101, 22/36
- Farbe: Red Clay, Concrete

GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Sitzrohrlänge (mm) | 350 | 385 | 390 | 430 | 440 | 490 | 490 | 535 | 565 |
| Sitzrohrwinkel | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| Oberrohrlänge (mm) | 544 | 569 | 577 | 597 | 599 | 618 | 620 | 639 | 658 |
| Steuerrohr-Länge (mm) | 95 | 115 | 95 | 130 | 105 | 155 | 125 | 140 | 155 |
| Steuerrohr-Winkel | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 67.5° | 68.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Gabelneigung (mm) | 42 | 42 | 51 | 42 | 51 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| Trail (mm) | 103 | 103 | 94 | 103 | 94 | 103 | 94 | 94 | 94 |
| Radstand (mm) | 1079 | 1106 | 1126 | 1137 | 1150 | 1162 | 1172 | 1192 | 1213 |
| Kettenstreben-Länge (mm) | 440 | 440 | 455 | 440 | 455 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Tretlager-Höhe (mm) | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Stack (mm) | 533 | 571 | 602 | 598 | 611 | 621 | 630 | 644 | 658 |
| Reach (mm) | 385 | 405 | 404 | 425 | 424 | 440 | 439 | 454 | 469 |
| Überstandshöhe (mm) | 686 | 711 | 732 | 748 | 766 | 794 | 805 | 839 | 856 |
| Lenkerbreite (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Vorbaulänge (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Radgrösse | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |

Spezifikations-, Preis- und Farbaenderungen vorbehalten.