



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

MOTOR	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha, PedalPlus 6-Sensor technology
SENSOR	Giant RideControl Ergo 2 remote, Smart Assist automatic mode, 5 manual support levels, USB-C (10W)
DISPLAY	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
AKKU	Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible

RAHMEN

GRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	Bay Leaf
RAHMEN	ALUXX SL Aluminium, 100 mm Stable Link Suspension System, Overdrive 3, 1.8" - 1.5" Steuerkopf, Integrierte Halterung für Seitenständer, Giant EnergyPak Plus Range Extender kompatibel

GABEL	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Air 29, 100 mm Federweg 1.125"-1.5" Gabelschaft, 15LH-110
--------------	--

DÄMPFER	SR Suntour Edge RC, 165x38mm, Trunion
----------------	---------------------------------------

KOMPONENTEN

LENKER	Giant Contour Comfort Riser 31.8x720mm 30mm Rise
GRIFFE	Giant Connect Ego Max Plus
VORBAU	Giant Contour EVO display integrated stem (S/M: 80mm, L/XL: 100mm)
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch Dropper, absenbare Stütze mit Remote, 30,9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo GTS
PEDALE	Aluminum Plattform

ANTRIEB

SCHALTHEBEL	Shimano Cues, LinkGlide
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide
BREMSEN	Tektro HD-M750 Orion, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, Rotoren 203mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M750
KASSETTE	Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43 Zähne, 10-speed
KETTE	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
KURBEL	38 Zähne Steel Narrow/ Wide chainring Praxis e-Cadet crankarm set

LAUFRÄDER

FELGEN	Giant AM 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width, e-bike optimized
NABE	Shimano HB-MT410 15x110 thru-axle Disc [F], Giant eTracker ED26AR SB CL E-bike optimized [R]
SPEICHEN	Sapim Strong [R] Race [F], e-bike optimized
REIFEN	Maxxis Rekon 27.5x2.6", 60TPI Foldable TLR EXO

ACCESSORIES

BELEUCHTUNG	Recon E HL100 StVZO [F]Supernova E3 Tail Light - fender integrated
SCHLOSS	ABUS Xplus Akku-Schloss
GEPÄCKTRÄGER	frei schwebender Gepäckträger mit MIK System

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	445	460	490
Sitzrohrwinkel	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	630
Steuerrohr-Länge (mm)	125	140	155	170
Steuerrohr-Winkel	69.0°	69.5°	69.5°	69.5°
Gabelneigung (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	82.4	82.4	82.4	82.4
Radstand (mm)	1152	1169	1185	1206
Kettenstreben-Länge (mm)	480	480	480	480
Tretlager-Höhe (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	623	637	651	665
Reach (mm)	395	406	417	433
Lenkerbreite (mm)	720	720	720	720
Vorbauhöhe (mm)	80	80	100	100
Kurbellänge (mm)	165	165	165	170
Radgrösse	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.