



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN	
GRÖSSEN	27.5": XS,S,M
FARBE	Teal
RAHMEN	ALUXX-Grade Aluminum
GABEL	SR Suntour XCM RL 29 or 27.5, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, disc
DÄMPFER	N/A
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Connect Trail, 780x31.8
VORBAU	Giant Sport, 7-degree
SATTELSTÜTZE	Giant Sport, 30.9
SATTEL	Liv Sport
PEDALE	MTB caged
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus
UMWERFER	Shimano Alivio
SCHALTWERK	Shimano Alivio
BREMSEN	Tektro TKD 149, hydraulic
BREMSHEBEL	Tektro TKD 149, hydraulic
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11x36
KETTE	KMC X9
KURBEL	ProWheel forged, 22/36
TRETLAGER	cartridge
LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
NABE	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
SPEICHEN	stainless, 14g
REIFEN	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.25, wire bead

MODELL-MERKMALE

- Rahmen: ALUXX-Grade Aluminum
- Gabel: SR Suntour XCM RL 29 or 27.5, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, disc
- Schalthebel: Shimano Altus
- Kurbel: ProWheel forged, 22/36
- Farbe: Teal

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Sitzrohrlänge (mm)	325	365	370	405	420	450
Sitzrohrwinkel	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°
Oberrohrlänge (mm)	542	571	570	594	590	610
Steuerrohr-Länge (mm)	95	100	90	110	95	105
Steuerrohr-Winkel	68.0°	68.0°	68.5°	68.0°	68.5°	68.5°
Gabelneigung (mm)	40	42	51	42	51	51
Trail (mm)	102	98.9	94.3	98.9	94.3	94.3
Radstand (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
Kettenstreben-Länge (mm)	440	440	455	440	455	455
Tretlager-Höhe (mm)	40	45	55	45	55	55
Stack (mm)	554	579	596	588	601	610
Reach (mm)	383	405	399	425	418	435
Überstandshöhe (mm)	663	686	705	708	737	757
Lenkerbreite (mm)	730	750	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	50	50	50
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170	170	175
Radgrösse	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbaenderungen vorbehalten.